

Snelle kleurenprinters met hoge capaciteit voor drukke werkomgevingen.

Snelle, compacte kleurenlaserprinters die weinig ruimte innemen. Deze printers met hoge capaciteit zijn ideaal voor veeleisende werkomgevingen.



Snel en flexibel printen

- Printen in kleur met 33 ppm (LBP710Cx) of 38 ppm (LBP712Cx)
- Ideaal voor drukke werkomgevingen die behoefte hebben aan een betrouwbare, veelzijdige printer.
- Mogelijkheid om maximaal 4 papierinvoercassette met hoge capaciteit te gebruiken (*alleen beschikbaar voor LBP712Cx)

Hoge capaciteit in een compact formaat

- Standaard hoge capaciteit van 650 pagina's, uitbreidbaar tot 2300 pagina's (*alleen LBP712Cx).
- Deze grotere capaciteit zit verpakt in een compacte en betrouwbare kantoorprinter.
- Gemaakt voor veelzijdige toepassingen. Dubbelzijdige documenten van A5 tot A4 zijn in enkele seconden gereed.

Onderweg werken

- Dankzij de ondersteuning voor Apple AirPrint (iOS) en Mopria (Android) kunt u eenvoudig vanaf elk compatibel apparaat printen.
- Gebruik de geavanceerde functies met de mobiele Canon PRINT Business-app.
- Geschikt voor Google Cloud Print voor naadloze integratie.

Toner cartridges met hogere capaciteit

- De tonerafdichting in de cartridge wordt nu bij plaatsing van de cartridge automatisch verwijderd, wat verspilling tegengaat en de installatietijd verkort.
- In hetzelfde compacte formaat hebben de nieuwe Genuine Canon toner cartridges nu een hogere capaciteit voor nog meer productiviteit.

Canons uitzonderlijke beeldkwaliteit

- Deze apparaten produceren prints van (kleuren)afbeeldingen en tekst met een superieure laserkwaliteit waarmee u veel indruk maakt op de lezer.
- De gerenommeerde beeldkwaliteit van Canon garandeert bedrijven van welke omvang dan ook dat ze documenten met een professionele uitstaling kunnen produceren

Slimme netwerkfuncties

- Ondersteuning voor de printertalen PCL5e/6 en Adobe PostScript zorgen voor een probleemloze integratie in beheerde netwerken
- De apparaten zijn eveneens uitermate geschikt voor managed print service-omgevingen en compatibel met het managementsysteem e-Maintenance voor service op afstand van Canon.
- De LBP710-serie kan ook worden geïntegreerd met het uniFLOW-uitvoerbeheerplatform van Canon. Zo profiteert u van de efficiëntie en de veiligheid van My Print Anywhere plus de extra voordelen van administratieve verwerking en kostendekking.



PRINTEN



ETHERNET

Paper Feeder- D1

- Extra papercassette voor 550 vel.
LBP710Cx: 1 in totaal kan aan de hoofdeenheid worden toegevoegd
LBP712Cx: 3 in totaal kunnen aan de hoofdeenheid worden toegevoegd

Plain Pedestal- P1

- Plaats onder een vrijstaand apparaat om het hoger te zetten

Barcode Printing Kit- F1

- Installeert barcodelettertypen voor printen van barcodes. Deze kit wordt in een doos geleverd en bevat een licentietoegangscertificaat voor activering.

SD Card- C1

- SD-kaartgeheugen van 8 GB voor diverse functies zoals printtaak-spooling, gecodeerd beveiligd printen, beveiligd printen en elektronische sorteren.

PCL Font Set- C1

- Unicode-printmogelijkheid op SAP en ondersteunt lettertype Andale.

i-SENSYS LBP710Cx LBP712Cx



Printer

**Printer +
1 Paper Feeder - D1**

**Printer +
2 Paper Feeders - D1
(alleen LBP712Cx)**

**Printer +
3 Paper Feeders - D1
(alleen LBP712Cx)**

PRINTSYSTEEM

Printsnelheid

Enkelzijdig (A4): tot 33/38 ppm in kleur en zwart-wit (LBP710Cx/LBP712Cx)
Dubbelzijdig (A4): tot 33/38 ipm in kleur en zwart-wit (LBP710Cx/LBP712Cx)

Printmethode

Laserprinten in kleur

Printkwaliteit

Tot 9600 x 600 dpi

Printresolutie

Maximaal 600 x 600 dpi

Opwarmtijd

Ca. 31 seconden of minder vanaf inschakelen

Tijd tot eerste print

Kleur: ca. 6,0 seconden
Zwart-wit: ca. 5,1 seconden

Aanbevolen maandelijks printvolume

2000 - 6000 pagina's per maand (LBP710Cx)
2000 - 7500 pagina's per maand (LBP712Cx)

Bedrijfscyclus

Maximaal 80.000 pagina's per maand¹

Printmarges

5 mm boven, onder, links en rechts

Geavanceerde printeigenschappen

Secure Print
Printen vanaf USB-geheugenstick (JPEG / TIFF / PDF)
Barcodes printen²
Geschikt voor Google Cloud Print
iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app
Android: Mopria-gecertificeerd, Canon Print Service-plugin-in, Canon PRINT Business-app

MEDIAVERWERKING

Papierinvoer (standaard)

cassette voor 550 vel
Multi-purpose tray voor 100 vel

Papierinvoer (optie)

1 cassette voor 550 vel (LBP710Cx)
3 cassettes voor 550 vel (LBP712Cx)

Papieruitvoer

200 vel met voorzijde naar beneden

Mediatypen

Normaal papier, Gerecycled papier, Zwaar papier, Kleurenpapier, Etiket, Envelop, Briefkaart, Ruw papier

Mediaformaten

Cassette (standaard):
A4, B5, A5, A5 (liggend), LTR, EXE, STMT, K16
Aangepast formaat - breedte: 101,6 tot 215,9 mm, lengte: 148 tot 297 mm

Multi-purpose tray:
A4, B5, A5, A5 (liggend), A6, LGL, LTR, EXE, FLS, K16, STMT, Indexkaart (3"x5")
Aangepast formaat - breedte: 76,2 tot 215,9 mm, lengte: 127 tot 355,6 mm

Cassette (optioneel):
A4, B5, A5, A5 (liggend), LGL, LTR, EXE, STMT, FLS, K16
Aangepast formaat - breedte: 101,6 tot 215,9 mm, lengte: 148 tot 355,6 mm

Cassette: 60 tot 163 g/m²
Multi-purpose tray: 60 tot 216 g/m²

Mediagewicht

Dubbelzijdig printen

Automatisch
Cassette (standaardcassette en optionele cassette):
A4, B5, A5, LGL, LTR, EXE, FLS, K16
Aangepast formaat - breedte: 148 tot 215,9 mm, lengte: 210 tot 355,6 mm
60 tot 163 g/m²

ALGEMENE KENMERKEN

Voedingsvereisten

220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)

Stroomverbruik

Maximaal: ca. 1470 W of minder
Actief: ca. 570 W/590 W of minder (LBP710Cx/LBP712Cx)
Stand-by: ca. 34 W of minder
Slaapstand: ca. 1,3 W of minder
Uitgeschakeld: 0,16 W of minder
Normaal energieverbruik (TEC): 1,4 kWh per week
Tijd niet gebruikt voordat slaapstand wordt geactiveerd: 1-180 min (standaardwaarde: 1 min)
Aantal uren inactiviteit tot automatisch afsluiten: 4 uur (standaard)

Geluidsniveau

Geluidskracht³
Actief: 65/66 dB (LBP710Cx/LBP712Cx)
Stand-by: 50/51 dB (LBP710Cx/LBP712Cx)

Afmetingen (B x D x H)

Geluidsdruk³
Actief: 51 dB
Stand-by: 37/36 dB (LBP710Cx/LBP712Cx)

Gewicht

458 x 464 x 388 mm

Gebruiksomgeving

Ca. 28,8 kg
Temperatuur: 10 tot 30 °C
Vochtigheidsgraad 20 tot 80% relatieve luchtvochtigheid (geen condensatie)

Bedieningspaneel

5-regelig LCD-scherm, 5 LED's (Online, Gereed, Bericht, Taak en Energiebesparing), knoppen, numeriek toetsenblok met 10 toetsen

CONTROLLER

Processorsnelheid

528 MHz + 264 MHz

Geheugen

1 Gb

Printertalen

UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5c⁴, PCL⁵, Adobe® PostScript

Letterttypen

93 PCL-letterttypen, 136 PS-letterttypen

Interface en connectiviteit

USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100 BASE-TX/1000BASE-T

Software- en printerbeheer

Externe gebruikersinterface (RUI), Beheer van afdeling-ID's, Toner Status Tool, iW Management Console: servergebaseerde software voor gecentraliseerd beheer van een groep apparaten
eMaintenance: geïntegreerde RDS maakt eMaintenance-services, zoals het aflezen van meterstanden, automatisch beheer van consumables en diagnose op afstand mogelijk.
uniFLOW-compatibiliteit met uniFLOW Login Device Client voor SFP MEAP

Compatibele besturingssystemen

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Windows® Vista / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Server® 2003R2 / Server® 2003
Mac OS X versie 10.6.8 en hoger
Linux®/Citrux

CONSUMABLES

All-in-One cartridges

Standaard:
Cartridge 040 zwart (6300 pagina's)⁷
Cartridge 040 cyaan (5400 pagina's)⁷
Cartridge 040 magenta (5400 pagina's)⁷
Cartridge 040 geel (5400 pagina's)⁷
Groot volume:
Cartridge 040H zwart (12.500 pagina's)⁷
Cartridge 040H cyaan (10.000 pagina's)⁷
Cartridge 040H magenta (10.000 pagina's)⁷
Cartridge 040H geel (10.000 pagina's)⁷
Afvaltonderdoos: WT-B1 (ca. 54.000 A4-pagina's)

ACCESSOIRES/OPTIES

Paper Feeder PF-D1 (cassette voor 550 vel)
SD Card-C1 (8 GB SD-kaartgeheugen)
Barcode Printing Kit-F1 (voor printen van barcodes)
PCL Font Set-C1 (Unicode-printmogelijkheid op SAP en ondersteunt lettertype Andale)
MiCard Multi (kaartlezer voor identificatie met RFID of magnetische kaarten met uniFLOW)
Micard Plus (kaartlezer voor identificatie met RFID of magnetische kaarten met uniFLOW)
Plain Pedestal-P1

Voetnoten

¹ De bedrijfscyclus wordt gedefinieerd als het maximum aantal geprinte pagina's in een enkele piekmaand. Elk gebruik boven de aanbevolen bedrijfscyclus kan de levensduur van het product verminderen

² Accessoire - Barcode Printing Kit-F1 - is vereist

³ De vermelde geluidsemisatie is in overeenstemming met ISO 9296

⁴ Alleen opdrachten ondersteund. Stuurprogramma van derden of direct printen vanuit applicatie vereist

⁵ Alleen distributie via het web. Stuurprogramma is vanaf oktober 2016 beschikbaar

⁶ Gebaseerd op ISO/IEC 19798

⁷ Printer wordt geleverd met Cartridge 040

•
Snelle kleurenprinters met hoge capaciteit voor drukke werkomgevingen.

i-SENSYS LBP710Cx LBP712Cx



Snelle, compacte kleurenlaserprinters die weinig ruimte innemen. Deze printers met hoge capaciteit zijn ideaal voor veeleisende werkomgevingen.

Start verkoop: juli 2016

Productinformatie:

Productnaam	Mercury-code	EAN-code
i-SENSYS LBP710Cx	0656C006AA	4549292059397
i-SENSYS LBP712Cx	0656C001AA	4549292041033

Optionele accessoires:

Productnaam	Mercury-code	EAN-code
Paper Feeder PF-D1	0942C001AA	4549292050714
PCL Font Set-C1	0643A029AA	4549292048605
SD-kaart-C1	0655A004AA	4549292051452
Barcode-printset-F1	0660A018AA	4960999689562
Plain Pedestal Type-P1	1632C001AA	8714574633756
Afvaltonerdoos WT-B1	0942C002AA	4549292052688

Consumables:

Productnaam	Mercury-code	EAN-code
Cartridge 040 zwart	0460C001AA	4549292058239
Cartridge 040 cyaan	0458C001AA	4549292058222
Cartridge 040 magenta	0456C001AA	4549292058215
Cartridge 040 geel	0454C001AA	4549292058208
Cartridge 040 H zwart	0461C001AA	4549292058277
Cartridge 040 H cyaan	0459C001AA	4549292058260
Cartridge 040 H magenta	0457C001AA	4549292058253
Cartridge 040 H geel	0455C001AA	4549292058246

Afmetingen / Logistieke informatie:

Productnaam	Mercury-code	Verpakkingsstijl	Aantal per pakket	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Gewicht (kg)
i-SENSYS LBP710Cx i-SENSYS LBP712Cx	0656C006AA 0656C001AA	Doos	1	602	602	531	35
		Pallet	4	656	1267	1065	140
		Houder 40 ft HCD	216	-	-	-	-

Inhoud van de doos:

- Printer
- Canon -cartridge 040
- Voedingskabel
- Installatiehandleiding
- DVD-ROM met gebruikerssoftware
- Garantiekaart

Canon